



Wartungs- und Pflegehinweise für Ihren Rollladen

Herzlichen Glückwunsch ! Wir als Ihr Fachbetrieb haben Ihnen einen hochwertigen Rollladen aus deutscher Produktion geliefert. Bitte beachten Sie beim Gebrauch folgende Hinweise:

Bedienung mit Gurt: Führen Sie den Gurt vertikal, ohne seitlichen Versatz nach oben oder unten. Im letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung den Rollladen langsam betätigen.

Bedienung mit Kurbel: Kurbel am Gelenk nicht mehr als 30 ° ablenken. Auf richtige Drehrichtung achten. Das letzte Stück der Öffnungs- oder Schließbewegung langsam drehen und am Endpunkt sofort aufhören.

Bedienung mit Motor: Bei Störungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachbetrieb !
Achtung: Elektrische Teile nicht selber reparieren –
LEBENSGEFAHR !!!

Revision: Achten Sie auf freie Zugänglichkeit der Revisionsöffnung. Der Kastendeckel darf nicht überputzt oder tapeziert werden. Lassen Sie Reparaturen stets durch Ihren Fachbetrieb ausführen.

Bei Hitze: An sonnigen und heißen Tagen müssen die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben, um einen Hitzestau zu verhindern. Das gleiche erreichen Sie, wenn Sie das Fenster auf Kipp stellen.
Achtung: Hitzestau führt zum Ausbeulen des Rollladens !

Bei Frost: Bei Frost könnte Ihr Rollladen anfrieren. Um Schäden zu vermeiden, wenden Sie bitte keine Gewalt an !
ACHTUNG !
Motorbetriebene Rollläden nicht unbeaufsichtigt laufen lassen und stoppen Sie sofort, falls der Rollladen angefroren ist.
Automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren bei Frost auf Handbedienung schalten !

Reinigung und Pflege: Wir empfehlen Kunststoff-Reiniger für Hart-PVC. Bitte verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen oder körnigen Reiniger.

Allgemeine Hinweise: Rollläden müssen frei bewegt werden können. Es dürfen keine Gegenstände den Ablauf behindern (Besen, Eimer, Blumentöpfe, Stühle etc.) Jede Behinderung kann zu Schäden führen, besonders bei elektrisch angetriebenen Rollläden.