



Mehrfachverriegelung
mit 3 Fallen und zusätzlicher
Stahl-Schwenkhaken-Arretierung

AS 2750

KFV  The Protection
Company

Mehrfachverriegelung mit 3 Fallen und zusätzlicher Stahl-Schwenkhaken-Arretierung

AS 2750 kombinierbar mit AS 2600-Zubehör!

AS 2750

mit einteiliger Langstulp. **Hauptschloss** vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel, Falle und Riegel, Riegel 2-tourig 20 mm Ausschluss. **Zusatzschlösser** im oberen und unteren Stulpbereich ausgestattet mit je einer 11 mm starken Falle (10 mm Ausschluss) und einem Stahl-Schwenkhaken (21 mm Ausschluss).

Ihre Vorteile

- Das Türblatt wird nach dem Zuziehen durch 3 Fallen mit je 10 mm Ausschluss gesichert, die eine zusätzliche Sicherheit im unverriegelten Zustand ergeben.
- Die Verriegelung der Tür erfolgt über den Hauptschlossriegel sowie durch die beiden Stahl-Schwenkhaken in den Zusatzschlössern.
- Ein kraftvoll anziehendes Getriebe ermöglicht einen Dichtschluss der Tür.
- Stahl-Schwenkhaken schließen von unten nach oben, d. h. keine Schließprobleme bei sich „setzendem“ Türblatt.
- Aufsägesicherung im Hauptschlossriegel.
- KFV Mehrfachverriegelungen sind für den Einsatz in einbruchhemmende Türelemente geeignet. Prüfungen in Verbindung mit KFV-Produkten wurden nach DIN 18103 und DIN V EN V 1627 von führenden Türenherstellern bestanden.
- Handelsübliche Beschläge und Profilzylinder können eingesetzt werden.

Technische Daten (in mm)

Entfernung	Dornmaß	Kastentiefe	Maße Techn. Zeichnung
92	35	52,5	E 92
92	40	57,5	A 2170
92	45	62,5	B 708
92	50	67,5	C 730
92	55	72,5	G 1020
92	60	77,5	I 315
92	65	82,5	K 155

Nussvierkant lieferbar in 8 - 8,5 - 9 - 10 mm.
Rosettenlöcher ab 45 mm Dorn

Stulpausführungen

F-16	Flachstulp	2170 x 16 mm
F-20	Flachstulp	2170 x 20 mm
F-24	Flachstulp	2170 x 24 mm
P-6-24	U-Profilstulp	2170 x 6 x 24 x 6 mm
P-8-24	U-Profilstulp	2170 x 8 x 24 x 8 mm
P-6-22	U-Profilstulp	2170 x 6 x 22 x 6 mm
P-8-22	U-Profilstulp	2170 x 8 x 22 x 8 mm

AS 2750

